

Licht ist unsere Lösung

MagnaVital3Protect B

Die clevere Band-Installation



Die einfache Leuchte MagnaVital3Protect B ist dreifach gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich selbst in widrigen Umgebungen geeignet – optional mit DIP-Dimmung erhältlich!

Über MagnaVital3Protect B

- werkzeuglose Verdrahtung und schnelle Installation aufgrund der Endstücke mit Schnellverschluss-System und integrierter Durchverdrahtung
- Leuchte «Clever» mit integrierten DIP-Schaltern für 3 Stufen-Dimmung
- extrem robuste Leuchte mit Aluminiumkern und Vollkunststoff, ummantelt aus schlagfestem Polycarbonat
- optimale Wärmeableitung und lange Lebensdauer dank grossem Aluminiumkern aus einem Stück
- homogener Lichtaustritt mit ca. 135 Lm/W
- Ausstrahlwinkel 120°
- **Schutzart von IP66**
- **5 Jahre Garantie** auf Material, LEDs und Netzteil

Einsatzbereiche

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|--------|
| ▸ Werkstätten | ▸ Einzelarbeitsplätze | ▸ Parkhäuser | ▸ usw. |
| ▸ Lager | ▸ Kellereien | ▸ Korridore | |
| ▸ Industriebereiche | ▸ Kühlräume | ▸ Rampen | |

Technische Daten / Nummern

Bestellnummer	Leistung in Watt	Lumen	Abmessungen L x B x H in mm	Gewicht in Kg
305H.3020.EP31	20	2'700	690 x 71 x 73	0.9
305H.3040.T531	40	5'400	1300 x 71 x 73	2.0
305H.3060.T531	60	8'100	1600 x 71 x 73	2.4
305H.3075.T531	75	9'700	1600 x 71 x 73	2.4

Die clevere DIP-Switch Dimming

Bestellnummer	Leistung in Watt	Lumen	Abmessungen L x B x H in mm	Gewicht in Kg
305H.3076.T531	45	6'000	1470 x 72 x 78	2.4
	60	8'000		
	75	10'000		



Montagematerial liegt bei.

Optionen

- alle Leuchten mit 3'000 oder 4'000 Kelvin lieferbar
- für Bandmontage mit Durchverdrahtung Standard P/N/PE, auf Wunsch mit 3P/N/PE
- mit Microwellen-Bewegungssensor

LVKs

40W12 CW



60W 15CW

