

Licht ist unsere Lösung

FONT Aufsatzleuchte / Poller



Beschreib:

Zur Gestaltung von Plätzen und Wegen und Flanierbereichen. Massive Bauweise aus Aluminiumguss, mit einseitigem oder allseitigem Lichtaustritt mit Möglichkeit von Strassenoptik. Von der Pollerleuchte mit 0.3m, bis zur Lichtstele mit 3.5m in vier verschiedenen Höhen lieferbar.

Spezifikationen:

Integrierter Treiber,

Anschluss 230V, Schutzklasse II

Ab 1.8m Höhe, mit Masttürchen

Schutzart IP65 / Schlagfestigkeit IK08

Schutzklasse II, mit vorstehendem Kabel Länge 0.3m

Einzelne LEDs in unterschiedlicher Menge Kopf eingebaut

Ausstrahlwinkel 360° / 180° oder mit Strassenoptik

Lieferbar mit 3'000K oder 4'000K (2700K und 2200K auf Anfrage)

Zubehör lieferbar

Standardfarbe anthrazit, Farben wie schwarz, grau, weiss, corten, bronze gegen Aufpreis



Licht ist unsere Lösung

Einsatzbereiche:

Plätze und Areale Wohnstrassen, Fusswege, Treppen, Spielplätzen, Flanierbereichen, in Parkanlagen, in Umgebungen von Wohnsiedlungen und Quartieren, usw.

Technische Daten / Nummern

Nummer	Typ	Leistung in W	Licht Farbe in K	Ausstrahl Winkel	Lumen in Lm	Abmessungen in mm H x ø	Gewicht in kg
20 40 216	Klein Poller	10	3000	360°	720	300 x 204	
20 46 119	Poller	9	3000	180°	530	1000 x 204	
20 46 216	Poller	15	3000	360°	990	1000 x 204	
20 00 216	Aufsatzleuchte	28	3000	360° Diffus	1800	X x 204	
20 00 219	Aufsatzleuchte	20	3000	Strassenopt.360°	1500	X x 204	
20 00 116	Aufsatzleuchte	15	3000	180° Diffus	900	X x 204	
20 00 119	Aufsatzleuchte	12	3000	Strassenopt.180°	750	X x 204	
Kandelaber	Ist separat zu besorgen. X = Masthöhe ca. 2.5m - 3.5m, Zopf ø 60mm						
Lichtfarbe	Auch in 4'000K lieferbar (2'700 und 2'200K auf Anfrage)						

Lichtverteilung / Variationen

