

# Licht ist unsere Lösung

## T4-Lichtstele



### Beschreib:

Zur Gestaltung von Plätzen und Wegen und Flanierbereichen. Massive Bauweise aus Aluminiumguss und stranggepresstem Aluminium, mit allseitigem Lichtaustritt mit Effekt von vier geometrischen Lichtstrahlen. Von der Pollerleuchte mit 1.2m, bis zur Lichtstele mit 3.6m in vier verschiedenen Höhen lieferbar.

### Spezifikationen:

Integrierter Treiber,

Anschluss 230V, Schutzklasse II

Ab 2.2m Höhe, mit Masttürchen

Schutzart IP65 / Schlagfestigkeit IK10

LED COB im Kopf eingebaut.

Ausstrahlwinkel 360° in vier Lichtstrahlen

Lieferbar mit 3'000K oder 4'000K (2700K und 2200K auf Anfrage)

Zubehör lieferbar

Standardfarbe grau, Farben wie anthrazit, schwarz, weiss, corten, bronze gegen Aufpreis

# Licht ist unsere Lösung

## Einsatzbereiche:

Plätze und Areale, Wohnstrassen, Fusswege, Spielplätze, Flanierbereiche, in Parkanlagen, in Umgebungen von Wohnbereichen und Quartieren, usw.

## Technische Daten / Nummern

Nummer	Typ	Leistung in W	Licht Farbe in K	Ausstrahl Winkel	Lumen in Lm	Abmessungen in mm H x B x T	Gewicht in kg
50 34 611	Poller	21	3000	360°	2070	1200 x 140 x 140	
50 34 661	Poller	21	4000	360°	2150	1200 x 140 x 140	
50 34 612	Poller	26	3000	360°	2880	2200 x 140 x 140	
50 34 662	Poller	26	4000	360°	2995	2200 x 140 x 140	
50 34 613	Lichtstele	39	3000	360°	3820	3000 x 140 x 140	
50 34 643	Lichtstele	39	4000	360°	3970	3000 x 140 x 140	
50 34 614	Lichtstele	39	3000	360°	3820	3600 x 140 x 140	
50 34 664	Lichtstele	39	4000	360°	3970	3600 x 140 x 140	

Einbetonierstück

## Lichtverteilung / Variationen

